

### AMORTYZATOR ABW2L B

EN 354, EN 355



Amortyzator przeznaczony jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w drodze i na stanowisku pracy. Cechą szczególną amortyzatora jest występowanie dodatkowej taśmy zabezpieczającej przed całkowitym rozpruciem amortyzatora, np. podczas przecięcia.

Wyposażony w elektroniczny system zarządzania wyposażeniem **ASSpect®**

- na stałe połączony z dwoma nieregulowanymi linkami bezpieczeństwa wykonanymi z taśmy poliamidowej nierozciągliwej o szerokości 25 mm
- maksymalna masa użytkownika: 120 kg
- amortyzator produkowany jest w wersjach bez zatrzasków - **CE2032L** lub z zatrzaskami wszytymi - **CE2032L XY**
- zatrzaski **X** (od strony amortyzatora):



**B** - AJ511    **G** - AJ510    **H1** - AJ560    **H2** - AJ561

- zatrzaski **Y** (na końcach linek bezpieczeństwa):



**F-1** - AJ590    **F-2** - AJ591    **F-3** - AJ592    **F-4** - AJ592A

- amortyzator może być kompletowany z zatrzaskami wpinanymi, zgodnymi z EN 362
- standardowa długość z zatrzaskami AJ591: 1,7 m
- masa CE2032L F2 z zatrzaskami AJ591: 1,4 kg



Nr kat.	Cechy
<b>CE2032L</b>	<b>bez zatrzasków</b>
<b>CE2032L F-1</b>	<b>zatrzask AJ 590</b>
<b>CE2032L F-2</b>	<b>zatrzask AJ 591</b>
<b>CE2032L F-3</b>	<b>zatrzask AJ 592</b>
<b>CE2032L F-4</b>	<b>zatrzask AJ 592A</b>



**PAMIĘTAJ!**  
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkownika