

AMORTYZATOR ABW2L BE

EN 354, EN 355



Amortyzator przeznaczony jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na stanowisku pracy. Cechą szczególną amortyzatora jest wykonanie linek bezpieczeństwa z taśmy elastycznej, która dopasowuje swoją długość zależnie od potrzeb. Wpływa to korzystnie na komfort pracy. Wyposażony w elektroniczny system zarządzania wyposażeniem **ASSpect®**

- na stałe połączony z dwoma, nieregulowanymi linkami bezpieczeństwa wykonanymi z taśmy poliestrowej elastycznej o szerokości 25 mm
- maksymalna masa użytkownika: 120 kg
- amortyzator produkowany jest w wersjach bez zatrzaśników - **CE2052L** lub z zatrzaśnikami wszytymi - **CE2052L XY**
- zatrzaśniki **X** (od strony amortyzatora):



B - AJ511



G - AJ510



H1 - AJ560



H2 - AJ561

- zatrzaśniki **Y** (na końcach linek bezpieczeństwa):



F-1 - AJ590



F-2 - AJ591



F-3 - AJ592



F-4 - AJ592A

- amortyzator może być kompletowany z zatrzaśnikami wpinanymi, zgodnymi z EN 362
- standardowa długość z zatrzaśnikami AJ591: 1,7 m
- masa CE2052L F2 z zatrzaśnikiem AJ591: 1,55 kg



Nr kat.	Cechy
CE2052L	bez zatrzaśnika
CE2052L F-1	zatrzaśnik AJ 590
CE2052L F-2	zatrzaśnik AJ 591
CE2052L F-3	zatrzaśnik AJ 592
CE2052L F-4	zatrzaśnik AJ 592A



PAMIĘTAJ!
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkownika